



tesa®

Informação Produto

BNR 40405

Descrição do produto

O gancho duplo angular tesa® Deluxxe oferece espaço e um suporte seguro para artigos mais pesados, além de ser extremamente atrativo ao olhar. Este fantástico gancho é fixado com uma solução adesiva, em lugar de usar berbequins, o que protege as superfícies contra quaisquer danos. Pode ser removido sem deixar vestígios e fixado noutra lugar com um novo adaptador BK20.

Características

- *Gancho duplo com grande capacidade de carga, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- *Placa de parede quadrada, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho, design moderno
- *Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- *Adequado para azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- *Não adequado para papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- *Pode ser removido sem danificar a superfície e reutilizado noutra lugar com o adaptador BK20
- *Fixação limpa e fácil sem usar berbequins
- *Dimensões do produto: 50 mm x 60 mm x 44 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 6 Kg |
| • Formato do gancho | Quadrado | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Resistência a químicos | não |
| • Forma da peça de parede | Retangular | • Resistente aos UV | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Reutilizável | sim |
| • Material | Metal cromado | • Reutilizável com | Adapter BK20 |
| • Number of hooks | Dobro | • Série de design | tesa® DELUXXE |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Substância perigosa | sim |
| • Resistência à humidade | sim | | |



tesa®

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>