

tesa® Porta-sabonete para duche, metal cromado, autoadesivo Klaam



Informação Produto

BNR 40268

Descrição do produto

É fácil aplicar o porta-sabonete para duche tesa® Klaam autoadesivo na parede sem usar berbequins. Sem danos nas superfícies. O design angular simples combina a base de vidro acetinado com o suporte cromado. Pode retirar o suporte quando desejar, sem deixar vestígios. Pode reutilizá-lo com o novo adaptador BK-20.

Características

- Porta-sabonete para duche, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placa de parede retangular, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho, vidro acetinado
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Pode ser facilmente retirado sem deixar vestígios e de novamente afixado num local diferente com o novo adaptador BK20
- Fixação conveniente sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 60 mm x 132 mm x 120 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	6 Kg
		polymer			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banheiro	•	Resistente aos UV	sim
•	Forma da peça de parede	Quadrado	•	Reutilizável	sim
•	Isento de solventes	sim	•	Reutilizável com	Adapter BK20
•	Material	Metal cromado, Vidro	•	Série de design	tesa® KLAAM
		fosco	•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
•	Remoção sem resíduos	sim			Madeira lisa, Maoria
•	Resistência à humidade	sim			dos plásticos, Vidro,
•	Resistência a químicos	não			Cimento, Metal,
					Mármore, Pedra
			•	Tempo de cura	12 hour(s)



tesa® Porta-sabonete para duche, metal cromado, autoadesivo Klaam

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.