



tesafilm® Transparente

Informação Produto



BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

Product Description

A Fita tesafilm transparente é adesiva e universal, perfeita para várias aplicações no escritório e em casa. Combina uma forte aderência com extra resistência.

Características

- Transparente.
- Elevada resistência.
- Boa aderência.
- Elevada resistência ao envelhecimento.
- Desenrolar silencioso.
- Folha em PP e adesivo sem solventes.
- Adequada a todos os desenroladores tesafilm® disponíveis.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |



tesafilm® Transparente

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensão	25 N/cm	• Neutra em fotocópias	sim
• Adequado para destros e / ou canhotos	_NULL	• Pilhas incluídas	não
• Campo de aplicação	Escritório, Em casa	• Pilhas necessárias	não
• Comprimento máximo do rolo	66 m	• Pode-se escrever	não
• Desenrolamento silencioso	sim	• Remoção sem resíduos	não
• Embalagem ecológica	_NULL	• Resistência ao envelhecimento (UV)	sim
• Força adesiva	Forte adesividade	• Resistente ao rasgo	sim
• Força de desenrolamento n / cm	2.5 N/cm	• Reutilizável	não
• Hand tearability	não	• Substância perigosa	não
• Isento de solventes	sim	• Superfícies adequadas	Papelão, papel
• Lâmina serrilhada	_NULL	• Tensibilidade	48 %
• Largura do rolo máx.	25 mm	• Transparência	bom
• Material	PP (polipropileno)		

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>