



tesa® Prego adesivo telas para papel de parede e reboco 1 kg

Informação Produto

BNR 77778

Descrição do produto

O prego adesivo ajustável é ideal para fixar com segurança telas e esticadores molduras em superfícies sensíveis, por ex., papel de parede e reboco. Fácil de aplicar, removível sem deixar vestígios e facilmente reutilizável.

Características

- Prego adesivo ajustável
- Para superfícies sensíveis, texturizadas, por ex., papel de parede
- Ideal para montar telas e esticadores molduras
- Suporta objetos até 1 kg por prego (2kg para dois pregos)
- Fácil de fixar e de remover: sem ferramentas, pode ser removido sem deixar vestígios
- Reutilizável com uma nova tira adesiva

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Tipo de massa adesiva borracha sintética • Segurando o poder da tira até 1 Kg

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • À prova de água | não | • Resistência ao ozônio | não |
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV | não |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |
| • Resistência à humidade | não | • Substância perigosa | não |
| • Resistência a químicos | não | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>