



tesa® Masking Tape Perfect+

Informação Produto

BNR 56536, 56538, 56537, 56539

Product Description

tesa® Masking Tape Perfect+ is a high-quality tape for different indoor painting jobs. The original Washi paper backing guarantees great accuracy for precise and flat paint edges every time. It is versatile and sticks to many surfaces such as plastered walls and wallpapers and is easy to remove.

No traces are left behind, with excellent residue-free removal for up to 2 months indoors. Achieve optimal results with tesa® Masking Tape Perfect+.

Características

- Ideal for high quality indoor painting tasks - achieve high-end results without paint splashes
- Original Washi Paper: High quality for sharp, clean and defined paint edges
- Residue-free removal for up to 2 months indoors
- Flexible: Adapts well to a variety of surfaces - to finely plastered walls, wallpapers, glass, aluminium, hard-PVC and wood
- Suitable for all paints, lacquers and glazes
- Easy to use: tesa® Masking Tape Perfect+ is convenient as it is tear-resistant

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 32 N/cm | • Pilhas incluídas | não |
| • Área de uso | Interior | • Pilhas necessárias | não |
| • Campo de aplicação | Em casa | • Removível sem resíduos após ... | 60 days |
| • Hand tearability | sim | dias | |
| | | • Resistente ao rasgo | sim |



tesa® Masking Tape Perfect+

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>