



tesa®

Informação Produto

BNR 40420

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 8 Kg |
| • Características especiais | Anti fingerprint | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Resistente aos UV | sim |
| • Forma da peça de parede | Retangular | • Reutilizável | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Reutilizável com | Adapter BK20-2 |
| • Material | Metal | • Série de design | tesa® EXXCLUSIV |
| • Número de braços | De um braço | • Substância perigosa | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro,
Madeira lisa, Maoria
dos plásticos, Vidro,
Cimento, Metal,
Mármore, Pedra |
| • Resistência a químicos | não | • Tempo de cura | 12 hour(s) |



Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>