tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informação Do Produto

Fita de mascarar em papel de alta qualidade para arestas de pintura precisas e planas

Descrição do produto

tesa® 4344 precision mask® standard é fabricada com um suporte de papel extra-fino e robusto, revestido com um adesivo acrílico. o material de suporte da fita, feito de papel mais sustentável, está altamente otimizado e combinado com uma formulação adesiva especial. esta combinação única permite uma remoção fácil até 3 meses após a aplicação em interiores e oferece 4 semanas de resistência aos raios uv para utilização no exterior. como resultado, esta fita versátil permite que vários processos de trabalho sejam realizados num único processo de cobertura.

sustentáveis aspectos

tesa® Precision Mask® Standard é fabricada com papel proveniente de florestas bem geridas e certificadas e de outras fontes controladas

Características

- Esta fita é adequada para quase todos os trabalhos de pintura em interiores
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard pode ser aplicada com tintas e vernizes à base de água e é adequada até para técnicas com espátula
- Pode ser utilizada numa variedade de superfícies comuns, como vidro, alumínio, PVC rígido e madeira
- Funciona especialmente bem em aplicações interiores quando é necessária uma aresta de pintura precisa
- Fabricada com papel proveniente de florestas geridas de forma responsável e de outras fontes controladas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Papel washi	• Espessura total	90 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	4 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	30 N/cm		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	1.7 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4344

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4344