# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

## * SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· **1.1 Identificador do produto**

· **Nome comercial:** **supergen 62610 spray glue permanent**

· **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Utilização da substância / da preparação** Cola

· **1.3 Fabricante/fornecedor:**

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany

· **Entidade para obtenção de informações adicionais:**

tesa SE, Assuntos de Regulamentação Empresarial
SDS@tesa.com , Tel.: +49(0)40-88899-6954

· **1.4 Número de telefone de emergência:**

Reception Headquarters
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone: +49 40 88899 2667 (Mon.-Thurs. 07:00-18:00h, Fr. 07:00-15:00h)

## * SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

· **2.1 Classificação da substância ou mistura**
· **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**

GHS02 chama

| | | |
|---|---|---|
| Aerosol 1 | H222-H229 | Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |

GHS09 ambiente

| | | |
|---|---|---|
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

GHS07

| | | |
|---|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoca irritação cutânea. |
| STOT SE 3 | H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| Asp. Tox. 1 | H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |

· **2.2 Elementos do rótulo**
· **Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008** O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
· **Pictogramas de perigo**

GHS02 GHS07 GHS09

( continuação na página 2 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 1 )

· **Palavra-sinal** Perigo

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**
nafta (petróleo), leve tratada com hidrogénio
ciclohexano
nafta (petróleo), fração leve de tratamento com hidrogénio

· **Advertências de perigo**
H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
H315 Provoca irritação cutânea.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

· **Recomendações de prudência**
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P391 Recolher o produto derramado.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Indicações adicionais:** O produto contém: Precursores de explosivos passíveis de participação. Disponibilização, introdução, posse e utilização em conformidade com Regulamento (UE) 2019/1148, Artigo 9.°.

· **2.3 Outros perigos** O produto não contém nenhum composto de halogéneo organicamente ligado, o que pode levar a um aumento no valor de AOX como parte da análise de águas residuais.

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· **PBT:** Não aplicável.

· **mPmB:** Não aplicável.

## * SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· **3.2 Misturas**

· **Descrição:** Dispersão de uma borracha e resinas em substâncias listadas abaixo:

· **Substâncias perigosas:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8 | oxido de dimetilo<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Acute Tox. 2, H330<br>Press. Gas (Comp.), H280 | <50% |
| CAS: 64742-49-0 | nafta (petróleo), leve tratada com hidrogénio<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <25% |

( continuação na página 3 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 2 )

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2 | acetona<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066 | <10% |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2 | ciclohexano<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <10% |
| CAS: 64742-49-0<br>Número CE: 927-510-4 | nafta (petróleo), fração leve de tratamento com hidrogénio<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <10% |

· **SVHC** Livre das substâncias de SVHC ou < 0,1 %
· **Regulamento (CE) N.º 648/2004 relativo aos detergentes / Rotulagem do conteúdo** não aplicável
· **avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

* 
## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· **4.1 Descrição das medidas de emergência**
· **Indicações gerais:** O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.
· **depois da inalação:** Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.
· **depois do contacto com a pele:** Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.
· **depois do contacto com os olhos:** Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.
· **depois de engolir:** Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
· **4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados** Pode causar sonolência/sonolência.
· **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários** Em caso de ingestão, realizar uma lavagem do estômago aplicando carbono activo.

* 
## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

· **5.1 Meios de extinção**
· **Meios adequados de extinção:** CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.
· **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** água em jacto.
· **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura** Num incêndio podem ser libertados:
Nitrogénio oxidado (NOx)
Monóxido de carbono (CO).
Dióxido de carbono (CO2)
Sob determinadas condições de incêndio, não se podem excluir vestígios de outras substâncias perigosas.

( continuação na página 4 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**



( continuação da página 3 )

· **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
· **equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.
Não inspirar os gases de incêndios e de explosão.
· **Outras indicaçoes.** Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.

* 
## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

· **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência** Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
· **6.2 Precauções a nível ambiental:**

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

· **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:** Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilação adequada.
· **6.4 Remissão para outras secções** Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

* 
## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

· **7.1 Precauções para um manuseamento seguro** Proteger do calor e da radiação directa do sol.
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não vaporizar na direcção de uma chamas ou corpo incandescente.

Manter afastado de uma fonte de iluminação - não fumar.

Atenção: recipiente sob pressão. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex. lâmpadas incandescentes). Mesmo após a utilização, não forçar a abertura nem queimar.

· **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
· **Armazenagem:**
· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.
· **Avisos para armazenagem conjunta:** não necessário
· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Manter o recipiente hermeticamente fechado.
· **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 5 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 4 )

* 
## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· **8.1 Parâmetros de controlo**

| · **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:** | |
|---|---|
| **67-64-1 acetona** | |
| VLE | Valor para exposição curta: (750) ppm<br>Valor para exposição longa: (500) ppm<br>(A4),IBE;(Irrit.ocular,TRS;SNC,Efeitos hematológ.) |
| **110-82-7 ciclohexano** | |
| VLE | Valor para exposição longa: 100 ppm<br>Afeção do SNC |

| · **Componentes con valores-limite biológicos:** | |
|---|---|
| **67-64-1 acetona** | |
| IBE | 50 mg/L<br>Amostra: urina<br>Momento da amostragem: Fim do turno<br>Indicador biológico: Acetona |

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **8.2 Controlo da exposição**

· **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

· **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com a pele.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· **Proteção respiratória**

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

· **Proteção das mãos**

Luvas resistentes ao solvente

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· **Material das luvas** Use luvas resistentes a solventes.
A adequação e resistência de uma luva dependem das condições de utilização, tais como frequência e duração do contacto, resistência química do material da luva, espessura e ajuste das luvas. Como regra geral, o fabricante das luvas deve ser consultado para as informações necessárias. As luvas contaminadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente.

· **Tempo de penetração no material das luvas**
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

( continuação na página 6 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 5 )

· **Proteção ocular/facial** Não necessário.

* 
## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

| | |
|---|---|
| · **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base** | |
| · **Informações gerais** | |
| · **Estado físico** | Aerossol |
| · **Cor:** | Incolor |
| · **Odor:** | característico |
| · **Limiar olfactivo:** | Não determinado. |
| · **Ponto de fusão/ponto de congelação:** | Não determinado. |
| · **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** | -25 °C |
| · **Inflamabilidade** | Não aplicável. |
| · **Limite superior e inferior de explosividade** | |
| · **em baixo:** | 1 Vol % |
| · **em cima:** | 18,6 Vol % |
| · **Ponto de inflamação:** | -41 °C |
| · **Temperatura de autoignição:** | 215 °C |
| · **Temperatura de decomposição:** | Não determinado. |
| · **pH** | Não determinado. |
| · **Viscosidade:** | |
| · **Viscosidade cinemática** | Não determinado. |
| · **dinâmico:** | Não determinado. |
| · **Solubilidade** | |
| · **água:** | pouco misturável |
| · **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)** | Não determinado. |
| · **Pressão de vapor em 20 °C:** | 5.200 hPa |
| · **Densidade e/ou densidade relativa** | |
| · **Densidade:** | não classificado |
| · **Densidade relativa** | Não determinado. |
| · **Densidade de vapor** | Não determinado. |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Outras informações** | |
| · **Aspeto:** | |
| · **Forma:** | Aerossol |
| · **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança** | |
| · **Temperatura de ignição:** | O produto não é auto-inflamável. |
| · **Propriedades explosivas:** | Não determinado. |
| · **Percentagem de solvente:** | |
| · **solventes orgânicos:** | <95,0 % |
| · **Percentagem de substâncias sólidas:** | 35,0 % |
| · **Mudança do estado:** | |
| · **Taxa de evaporação:** | Não aplicável. |

| | |
|---|---|
| · **Informações relativas às classes de perigo físico** | |
| · **Explosivos** | não aplicável |
| · **Gases inflamáveis** | não aplicável |
| · **Aerossóis** | Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |
| · **Gases comburentes** | não aplicável |
| · **Gases sob pressão** | não aplicável |
| · **Líquidos inflamáveis** | não aplicável |

( continuação na página 7 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 6 )

| | |
|---|---|
| · **Matérias sólidas inflamáveis** | não aplicável |
| · **Substâncias e misturas autorreativas** | não aplicável |
| · **Líquidos pirofóricos** | não aplicável |
| · **Sólidos pirofóricos** | não aplicável |
| · **Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento** | não aplicável |
| · **Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água** | não aplicável |
| · **Líquidos comburentes** | não aplicável |
| · **Sólidos comburentes** | não aplicável |
| · **Peróxidos orgânicos** | não aplicável |
| · **Corrosivos para os metais** | não aplicável |
| · **Explosivos dessensibilizados** | não aplicável |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

· **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.2 Estabilidade química**
· **Decomposição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
· **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacçoes perigosas.
· **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

* 
## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Corrosão/irritação cutânea** Provoca irritação cutânea.
· **Lesões oculares graves/irritação ocular** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Sensibilização respiratória ou cutânea** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Mutagenicidade em células germinativas** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Carcinogenicidade** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única** Pode provocar sonolência ou vertigens.
· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Perigo de aspiração** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
· **11.2 Informações sobre outros perigos**

· **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuação na página 8 )

# Ficha de dados de segurança
## em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°



( continuação da página 7 )

* 
## SECÇÃO 12: Informação ecológica

· **12.1 Toxicidade**
· **toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável.
· **mPmB:** Não aplicável.
· **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
· **12.7 Outros efeitos adversos**
· **Observação:** Tóxico para os peixes.
· **Outras indicações ecológicas:**
· **Contém os seguintes metais pesados e compostos nas fórmulas em conformidade com a Directiva 2006/11/CE:** Não contêm Pb, Cd, Hg, CrVI
Livre de bifenilos polibromados (PBBs) e éteres de difenilo polibrominado (PBDEs) de acordo com a diretriz RoHS.
· **Indicações gerais:** Tóxico nas águas para os peixes e para o plâncton.
tóxico para os organismos aquáticos
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.
Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

* 
## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

· **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
· **recomendação:**

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

| · **Catálogo europeu de resíduos** | |
|---|---|
| 16 05 04* | gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas |
| HP3 | Inflamável |
| HP4 | Irritante - irritação cutânea e lesões oculares |
| HP5 | Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por aspiração |
| HP14 | Ecotóxico |

· **Embalagens contaminadas:** A embalagem deve ser esvaziada do seu conteúdo residual. As embalagens vazias devem ser levadas para uma instalação adequada de eliminação de resíduos para valorização ou eliminação, de acordo com os regulamentos legais. As embalagens que não estejam completamente vazias devem ser eliminadas em consulta com a empresa regional de eliminação de resíduos.
· **recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

( continuação na página 9 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 8 )

· **meio de limpeza recomendado:** acetato de etilo

* 
## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | |
|---|---|
| · **14.1 Número ONU ou número de ID** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | UN1950 |
| · **14.2 Designação oficial de transporte da ONU** | |
| · **ADR** | AEROSSÓIS, PERIGOSO PARA O AMBIENTE |
| · **IMDG** | AEROSOLS, MARINE POLLUTANT |
| · **IATA** | AEROSOLS, flammable |
| · **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte** | |
| · **ADR** | |



| | |
|---|---|
| · **Classe** | 2 5F Gases |
| · **Rótulo** | 2.1 |
| · **IMDG** | |

| | |
|---|---|
| · **Class** | 2.1 Gases |
| · **Label** | 2.1 |
| · **IATA** | |

| | |
|---|---|
| · **Class** | 2.1 Gases |
| · **Label** | 2.1 |
| · **14.4 Grupo de embalagem** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | não aplicável |
| · **14.5 Perigos para o ambiente:** | O produto contém matérias perigosas para o ambiente: ciclohexano |
| · **Poluente das águas:** | Sim<br>Símbolo convencional (peixes e árvore) |
| · **Marcação especial (ADR):** | Símbolo convencional (peixes e árvore) |
| · **14.6 Precauções especiais para o utilizador** | Atenção: Gases |
| · **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):** | - |
| · **Nº EMS:** | F-D,S-U |

( continuação na página 10 )

# Ficha de dados de segurança
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 9 )

| | |
|---|---|
| · **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| · **Segregation Code** | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · **14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** | Não aplicável. |
| · **Transporte/outras informações:** | Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for packages up to 30 kg (gross weight).<br>ID 8000 Consumer commoditiy for airtransport of finished goods in packages up to 30 kg possible (gross weight).<br>DOT: ORM-D consumer commoditiy for road transport inside US |
| · **ADR** | |
| · **Quantidades Limitadas (LQ)** | 1L |
| · **Quantidades exceptuadas (EQ)** | Código: E0<br>Não admissível como quantidade exceptuada |
| · **Categoria de transporte** | 2 |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 1L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA O AMBIENTE |

* 
## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

· **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

| | |
|---|---|
| · **Diretiva 2012/18/UE** | |
| · **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** | Nenhum dos componentes se encontra listado. |
| · **Categoria "Seveso"** | P3a AEROSSÓIS INFLAMÁVEIS<br>E2 Perigoso para o ambiente aquático |
| · **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior** | 150 t |
| · **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior** | 500 t |
| · **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** | Condições de limitação: 3, 57 |

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuação na página 11 )

# Ficha de dados de segurança
## em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 14.03.2023 Número da versão 13 (substitui a versão 12) Revisão: 14.03.2023

**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 10 )

· **REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

| · **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

| · **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO** | |
|---|---|
| 67-64-1 | acetona |

| · **Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas** | | |
|---|---|---|
| 67-64-1 | acetona | 3 |

| · **Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros** | | |
|---|---|---|
| 67-64-1 | acetona | 3 |

· **Disposições nacionais:** evita

· **Avisos para limitação da exposição no local de trabalho:** Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis a jovens.

· **Decreto-lei relativo a acidentes:** Os limites das quantidades devem ser observados conforme o regulamento em caso de acidente.

· **Instruções técnicas (Ar):**

| Classe | Quota em % |
|---|---|
| III | 25,0 |
| NK | 70,0 |

· **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

* 
## SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Frases relevantes**

H220 Gás extremamente inflamável.
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H330 Mortal por inalação.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

· **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**

A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
· **Contacto** tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0
· **Data da versão anterior:** 09.01.2023
· **Número da versão anterior:** 12
· **Abreviaturas e acrónimos:** RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

( continuação na página 12 )

# Ficha de dados de segurança
## em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°



**Nome comercial: supergen 62610 spray glue permanent**

( continuação da página 11 )

ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gases inflamáveis – Categoria 1A
Aerosol 1: Aerossóis – Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gases sob pressão – Gás comprimido
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda – Categoria 2
Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração– Categoria 1
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**