

tesa® Professional 51960

Informação Do Produto

Descrição do produto

A fita dupla para colocação de alcatifas 51960 da tesa® permite-lhe colocar uma alcatifa de forma segura e fiável em todo o tipo de superfície!

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filme PP reforçado com tecido	• Espessura total	248 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico modificado		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	80 %	• Resistência à humidade	muito bom
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência a químicos	muito bom

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	4.7 N/cm
----------------------	----------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

