



tesa® Professional 4688

Informação Produto

Fita de tecido standard com revestimento de polietileno

Descrição do produto

Escolha a fita de tecido standard se procura uma ajuda fiável para enfrentar os mais variados desafios, tanto no interior como no exterior!

Aplicações

tesa® 4688 - Fita de tecido standard, revestida a polietileno, 25m x 50mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido extrudido com PE | • Espessura total | 260 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Resistência à humidade | bom |
| • Força de tensão | 52 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Hand tearability | bom | | |
| • Resistência à abrasão | bom | • Resistente à água | bom |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04688>