

tesa® 64284

Informação Do Produto



tesa® 64284EU Fita de Enfaixamento Padrão

Descrição do produto

tesa® 64284EU PV10 é uma fita de enfaixamento de média resistência, concebida com um suporte de polipropileno tensilizado de alto desempenho e um sistema de adesivo de borracha. Esta formulação avançada garante uma adesão inicial excepcional tanto em superfícies polares como não polares, tornando-a a escolha preferida para diversas aplicações e indústrias. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta uma resistência à tração notável e uma elongação mínima, garantindo máxima durabilidade e fiabilidade. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas

Características

- Adesivo sem solventes
- Baixa elongação
- Boa manipulabilidade
- Resistência à tração premium

Aplicações

- Fixação de peças de eletrodomésticos
- Fixação e segurança de periféricos
- Remoção sem resíduos de diversos tipos de superfícies, sem descoloração

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | azul |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Cores disponibles | azul, branco |
|---------------------|--------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 300 N/cm | • Sem descoloração | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 64284

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>