



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informação Produto

Fita adesiva em papel de alta qualidade para margens de pintura precisas e nítidas

Descrição do produto

A tesa® 4344 Precision Mask Standard consiste num suporte em papel forte e espessura extrafina revestido com uma massa adesiva acrílica.

Características

- A combinação do excelente material de suporte e da fórmula especial da massa adesiva permite uma fácil remoção até 3 meses após a aplicação no interior, com 4 semanas de resistência aos raios UV para utilização no exterior. Isto permite vários processos de trabalho em apenas um processo de revestimento.

Aplicações

Esta fita é adequada para quase todos os trabalhos de pintura em interiores. A tesa® 4344 Precision Mask® Standard pode ser usada com tintas e vernizes à base de água e ajusta-se mesmo a técnicas com espátula. Pode ser utilizada numa variedade de superfícies comuns, como vidro, alumínio, PVC rígido e madeira. Funciona especialmente bem para aplicações interiores quando são necessárias margens de pintura precisas e nítidas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 4 % | • Hand tearability | muito bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.7 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04344>