



tesa® 5190

Informação Produto



Fita de fecho de caixas com filme bi-adesiva de 90 µm, com fita de rasgar integrada

Descrição do produto

A tesa® 5190 Combitape Light é uma fita bi-adesiva transparente constituída por um suporte de filme de PP e uma massa adesiva de borracha sintética. A fita de fecho de caixas com filme bi-adesiva é fornecida com aba de descolamento fácil (protetor alargado) e fita de rasgar integrada. A tesa® 5190 Combitape Light foi concebida para sacos de papel/sacos para envio de cartas e caixas de cartão canelado leves.

Aplicações

- Sacos de papel
- Sacos para envio de cartas
- Caixas de cartão/envelopes

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| • Material do suporte | filme PP | • Cor | transparente |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor do protector (liner) | vermelho |
| • Tipo de protector (liner) | MOPP | • Espessura do protector (liner) | 80 µm |
| • Espessura total | 90 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 40 °C |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | | |

Adesividade ao

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Adesividade ao PE (inicial) | 5 N/cm | • Adesividade ao PVC (inicial) | 9 N/cm |
| • Adesividade ao PE (após 14 dias) | 6.5 N/cm | • Adesividade ao PVC (após 14 dias) | 9.5 N/cm |
| • Adesividade ao PP (inicial) | 8 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial) | 10 N/cm |
| • Adesividade ao PP (após 14 dias) | 9 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 15 N/cm |

Informação Adicional

A tesa® 5190 Combitape Light também está disponível numa versão mais espessa para caixas de envio de correspondências mais pesadas: a tesa® 6190 Combitape.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05190>



tesa[®] 5190

Informação Produto

Informação Adicional

Para bobinas, recomenda-se a utilização de desenroladores tesa[®] para obter resultados ideais.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05190>