

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

tesa® PRO Fita Adesiva Duct (74613) >60% Plástico Reciclado - Fita de Reparação Profissional para Ligações Duradouras

Descrição do produto

A tesa® PRO Fita Adesiva Duct (74613) é uma ferramenta essencial em qualquer caixa de ferramentas de um artesão. Concebida para proporcionar uma aderência excepcional e grande adaptabilidade, é ideal para reparações rápidas, limpas e duradouras ao longo de um dia de trabalho ocupado. Adequada para uso interior e exterior, esta fita repele a água e resiste a várias condições de temperatura. Possui um suporte em tecido de poliéster entrançado e um adesivo de borracha sintética para uma fixação ótima. O suporte contém mais de 60% de material reciclado pós-consumo (PCR), com uma média geral de 30% de conteúdo PCR

- (excluindo a embalagem). O aumento do teor de material reciclado na fita não compromete o desempenho, garantindo a resistência e longevidade necessárias.
- Certificado externamente pela UL2809-2 (ECVP)

sustentáveis aspectos

Ao incorporar mais de 60% de material reciclado pós-consumo (PCR) no seu suporte, a tesa® PRO Fita Adesiva Duct (74613) apresenta um maior teor de material reciclado sem comprometer o desempenho.

Características

- Fita Fiável para Todas as Situações: Perfeita para aplicações temporárias e permanentes, oferece a qualidade de confiança da tesa.
- Aplicação Versátil: Adere a superfícies ligeiramente rugosas, ideal para vedar, reparar e fixar, respondendo às necessidades de qualquer artesão, independentemente da tarefa.
- Utilização Conveniente: Fácil de rasgar à mão para reparações rápidas, simplificando a resolução de problemas no local.
- Contribuição para a sustentabilidade: O suporte é composto por mais de 60% de material reciclado pós-consumo (PCR).
- Resistência e Qualidade: Fixação forte e fácil de desenrolar, adequada para uso interior e exterior.
- Essencial na Caixa de Ferramentas: Indispensável para artesãos, disponível em diversas dimensões.

Aplicações

Esta fita americana funciona melhor em superfícies limpas e lisas. Aplique a fita e pressione firmemente sobre a superfície.

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido laminado com PE	• Tipo de massa adesiva	borracha sintética
• De base biológica (conteúdo biocarbono)	63 %	• Espessura total	175 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	18 %	• Resistência à abrasão	bom
• Força de tensão	41.5 N/cm	• Resistência à humidade	sim
• Força adesiva	Standard adhesion	• Resistência a químicos	médio
• Isento de solventes	sim	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Rasgabilidade manual	bom	• Resistente ao rasgo	sim
• Remoção sem resíduos	não		

Certificados

Certificado de acordo com

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4615PRO>