



tesa® PRO 66957

Informação Produto

tesa PRO Mounting PE-fixation - Fita forte e duradoura - Fixação segura - Ideal para utilização em interiores e exteriores - Adequada para múltiplas aplicações

Descrição do produto

tesa PRO Mounting PE-fixation Obtenha trabalhos de adesão imediata em vários substratos com a tesa PRO Mounting PE-fixation. Adequada para POS, expositores de amostras, etiquetas de prateleiras, canais de cabos, barras de janelas e rodapés de janelas, vidro decorativo ou elementos espelhados em espaços interiores. Graças ao seu comprimento extra, nunca mais fica sem fita! A fita adesiva forte de dupla face é resistente aos raios UV, à água e ao envelhecimento. Fácil de aplicar: Certifique-se de que a superfície está livre de pó e sujidade. Pressionar firmemente durante cinco segundos.

Características

- Durável e resistente: Esta fita profissional é resistente aos raios UV, à água e ao envelhecimento - elevada força de colagem imediata
- Fixação fiável sem danificar a estrutura da parede: a fixação tesa PRO Mounting PE não requer a utilização de parafusos, buchas ou pregos - para soluções rápidas e duradouras, sem necessidade de ferramentas
- Resistente e versátil: Ideal para utilização em interiores e exteriores - adequado para múltiplas aplicações, tais como expositores de POS e expositores de amostras para exposições e em várias superfícies, incluindo materiais como o vidro
- Fácil de utilizar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para obter uma fita adesiva com o tamanho ideal
- Âmbito da entrega: 1 x fita de fixação tesa PRO Mounting PE - Elevada força de fixação imediata - Utilização em interiores e exteriores

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1100 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| • Força de tensão | 6 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |



tesa® PRO 66957

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66957>