

tesa® Professional 4662

Informação Do Produto



Descrição do produto

Com a fita adesiva forte em tecido 4662 da tesa® vai conseguir ultrapassar os desafios mais exigentes, tanto no interior como no exterior, sem qualquer dificuldade!

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 230 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 15 % | • Resistência à abrasão | médio |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Força adesiva | Adesividade standard | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Pode-se escrever | sim | • Resistente à água | médio |
| • Rasgabilidade manual | bom | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Remoção sem resíduos | não | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

