tesa® Professional 4662

Informação Do Produto



Fita adesiva de tecido extra forte

Descrição do produto

tesa® 4662 é uma fita adesiva de tecido resistente e altamente adesiva, adequada para inúmeras aplicações de bricolage. O suporte consiste num tecido revestido a PE combinado com uma massa adesiva de borracha natural. Graças à qualidade superior tesa®, oferece excelente aderência mesmo em superfícies rugosas e poeirentas. A fita adesiva de tecido flexível é impermeável à água, impermeável ao vapor e resistente à temperatura, podendo ser rasgada à mão e manuseada com facilidade.

Características

- Aplicações em interiores e exteriores
- Vedação de tubos e condutas
- Aplicações em alvenaria e madeira
- Fixação de películas de construção e de proteção
- Fecho e embalagem

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido laminado com PE	• Espessura total	230 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha natural		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	15 %	• Resistência à abrasão	médio
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência à humidade	bom
• Força adesiva	Adesividade standard	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom
• Pode-se escrever	sim		
• Rasgabilidade manual	bom	• Resistente à água	médio
• Remoção sem resíduos	não	• Resistente ao rasgo	sim

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4662PRO

tesa® Professional 4662

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4662PRO