



tesa® Professional 4435

Fita de papel UV

Informação Produto

Fita de papel resistente a UV

Descrição do produto

A tesa® 4435 é uma fita de máscara resistente a UV ligeiramente crepada que consiste num substrato revestido com uma massa adesiva em borracha natural. A fita de máscara tem uma força adesiva equilibrada. É fácil de usar e pode ser rasgada à mão. É particularmente adequada para tarefas de pintura no exterior — inclusive em superfícies rugosas — e pode ser usada até 2 semanas, graças à sua resistência UV. tesa® 4435 é a base ideal para trabalhos de pintura profissionais e precisos.

Características

- Aplicações no exterior (até 2 semanas)
- Trabalhos de pintura e envernizamento
- Adequada numa variedade de superfícies comuns

*A aplicação de uma fita adesiva em superfícies desgastadas pelo tempo pode provocar resíduos durante a remoção da fita. Desta forma, recomendamos fortemente uma aplicação de teste prévia.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 145 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 12 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 38 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4435

Fita de papel UV

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04435>