tesa® Professional 4325

Informação Do Produto

Fita de mascaramento em papel de uso geral

Descrição do produto

tesa® 4325 é uma fita crepe multiusos adequada para muitas aplicações simples. Esta fita crepe é composta por um suporte de papel ligeiramente crepado combinado com uma massa adesiva de borracha natural. Esta combinação garante uma força adesiva equilibrada e cria arestas precisas durante trabalhos de pintura. Esta fita crepe pode ser rasgada facilmente à mão, é simples de utilizar e fácil de remover.

Características

- Aplicações em interiores
- Aplicações de uso geral
- Mascaramento durante trabalhos de pintura
- Fixação de materiais de mascaramento
- Selagem, embalagem, agrupamento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	papel ligeiramente crepado	• Espessura total	120 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha natural		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	10 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	33 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	60 °C

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	2.6 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4325

tesa® Professional 4325

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4325