tesa® Professional 4364

Informação Do Produto

Solução 2 em 1 para mascarar e cobrir

Descrição do produto

tesa Easy Cover® 4364 combina um papel especial de cobertura dobrado de elevada qualidade com uma fita de pintor ligeiramente crepada e permite cobrir grandes áreas e mascarar arestas com precisão num único passo, poupando tempo. A solução inteligente de cobertura 2 em 1 proporciona uma aderência de tinta elevada e é também adequada para superfícies sensíveis, lisas e ligeiramente rugosas durante trabalhos de pintura e estuque. Os pintores profissionais utilizam o produto 2 em 1, entre outras coisas, para mascarar e proteger rodapés, peitoris de janela, aros de janelas ou aros de portas. Como a fita de pintor é flexível, também é possível mascarar curvas suaves.

Características

- Mascaramento e proteção de grandes áreas
- Para arestas de pintura limpas e direitas
- Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas
- Ideal para cobrir janelas durante trabalhos de estuque e pintura
- Para rodapés, peitoris de janela, aros de portas e janelas, etc.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Material do suporte	papel ligeiramente crepado
Tipo de massa adesiva	borracha natural
Espessura total	140 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	10 %
Força de tensão	38 N/cm
Indicado para superfícies rugosas	médio
Material do revestimento de máscara	papel

Adesividade ao

Adesividade ao aço	3.4 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4364

tesa® Professional 4364

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4364