

tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor

Informação Do Produto

Fita de máscara para trabalhos de pintura profissional em exteriores

Descrição do produto

A fita de pintura tesa® 4440 tem como suporte uma fita de papel washi particularmente resistente e por isso adequada a aplicações no exterior. A extraordinária combinação entre o suporte de alta qualidade à prova de água e a massa adesiva resistente aos raios UV, tornam este produto apto a ser usado no exterior e removido sem resíduos até depois de 26 semanas. Pode-se usar fácil e eficientemente, garantindo extremidades particularmente limpas e precisas. A remoção sem resíduos desta fita de máscara pode ser feita facilmente à mão. É também adequada a superfícies rugosas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 5 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 35 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4440>