



tesa® Fita de reparação Ultra Power Under Water Transparent

Informação Produto

BNR 56481, 56491

Descrição do produto

A fita adesiva tesa® Ultra Power Under Water Transparent oferece uma fixação fiável e proteção em várias condições, como humidade e calor. Isto torna-a ideal para reparações no exterior, em superfícies molhadas ou debaixo de água.

Características

- Força de aderência à prova de água: Esta fita adesiva proporciona uma aderência fiável em superfícies molhadas e debaixo de água
- Robusta e durável: Esta fita de reparação extra-espessa proporciona uma força adesiva excecionalmente forte
- Resiliência à prova de intempéries: A resistência aos raios UV e à temperatura garante reparações eficazes, em qualquer altura
- Resistência e flexibilidade: A fita de reparação resistente à abrasão adapta-se a várias formas e objetos
- Versátil: Ideal para vedar buracos, fissuras ou fugas, tanto no interior como no exterior
- Discreta: A fita adesiva transparente integra-se perfeitamente em qualquer superfície

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 730 µm |
| • Tipo de massa adesiva | à base de borracha | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| • Força de tensão | 90 N/cm | • Resistência à abrasão | sim |
| • À prova de água | sim | • Resistência à temperatura | sim |
| • Área de uso | Interior e Exterior | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Força adesiva | Adesividade muito forte | • Resistência ao ozônio | sim |
| • Isento de solventes | não | • Resistente a óleo e lubrificantes | sim |
| • Pode-se escrever | não | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Rasgabilidade manual | não | • Resistente aos UV | muito bom |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Maoria dos plásticos, Vidro, Metal, Aço |



tesa[®] Fita de reparação Ultra Power Under Water Transparent

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>