

tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Informação Do Produto

Fita de pintor ligeiramente crepada com filme de proteção

Descrição do produto

A tesa Easy Cover® Standard é uma solução de proteção que permite aos pintores profissionais pouparem tempo e dinheiro. Graças à fita de pintor integrada, pode cobrir grandes superfícies e fazer o mascaramento preciso numa só etapa. O filme de proteção robusto pode ser aplicado de forma segura e precisa, criando arestas limpas de pintura no interior. É adequado não só para trabalhos de pintura tradicionais, mas também para técnicas de pulverização. Proteger móveis, pavimentos e paredes torna-se especialmente simples.

Características

- Solução de proteção 2-em-1 que poupa tempo para profissionais: cobre grandes superfícies com mascaramento numa só etapa
- Combinação de filme de proteção e fita de pintor tesa® ligeiramente crepada integrada
- Para acabamentos de pintura limpos no interior
- Aplicável em superfícies lisas, ligeiramente estruturadas e sensíveis
- Ideal para proteger móveis, pavimentos e paredes

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 120 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Indicado para superfícies rugosas | médio |
| • Força de tensão | 35 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4403>