tesa® Professional 4369 UV

Informação Do Produto

Película de mascaramento com fita de tecido especial para exterior

Descrição do produto

tesa® 4369 é uma solução 2 em 1 para cobrir e proteger com segurança grandes superfícies durante trabalhos de pintura em interiores e exteriores – pronta a usar num único passo eficiente em termos de tempo! Este produto inovador é uma combinação de uma película de PE translúcida mais sustentável e uma fita de tecido com uma massa adesiva de borracha natural. A tesa® 4369 também proporciona forte aderência em superfícies ligeiramente rugosas e permite arestas limpas e direitas durante os trabalhos de pintura. A fita de tecido é simples de utilizar e pode ser facilmente removida até duas semanas após a aplicação.

Características

- Aplicações em interiores e exteriores
- Mascaramento e proteção de grandes áreas
- Para arestas de pintura limpas e direitas
- Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas
- Ideal para cobrir janelas durante trabalhos de estuque e pintura

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Material do suporte	tecido
Tipo de massa adesiva	borracha natural
Espessura total	310 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	10 %
Força de tensão	65 N/cm
Indicado para superfícies rugosas	muito bom
Material do revestimento de máscara	HDPE

Adesividade ao

Adesividade ao aço	2.5 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4369

tesa® Professional 4369 UV

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4369