



# tesa® 63600

## Fita de PP metalizada ALU

### Informação Produto

#### Descrição do produto

A fita adesiva metalizada de alumínio tesa® é a solução ideal para isolamento térmico em interiores. A fita de fecho simplifica o trabalho de isolamento em sistemas de ar condicionado e sistemas sanitários, assim como a colocação de painéis de isolamento do pavimento ou os trabalhos de isolamento de canos. A fita metálica também pode ser utilizada em combinação com vários materiais de isolamento, como espuma, vidro, lã de rocha ou feltro. A fita de fecho é robusta e consegue suportar temperaturas extremas. É impermeável, resistente à corrosão e altamente resistente ao rasgo.

#### Características

- Versátil: Ideal para ar condicionado, tecnologia sanitária, placas de isolamento e isolamento de canos
- Complementar: Pode ser utilizada com vários materiais de isolamento, tais como espuma, vidro, lã de rocha e feltro
- Robusta: A fita de fecho suporta temperaturas extremas e é resistente ao rasgo e à água
- Manuseamento fácil: O diâmetro reduzido do rolo simplifica o trabalho com a fita de reparação em espaços apertados
- Condições extremas: Resistente a temperaturas entre 0 e 60 °C e em períodos mais curtos inclusive entre -40 e 90 °C
- Protege o ambiente: Com massa adesiva sem solventes e embalagem sem plástico feita de papel com certificação FSC® (FSC® C148769)
- Âmbito de fornecimento: 1 x rolo de fita metalizada de alumínio tesa® de película de PP, 30 m x 50 mm

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 45 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |                   |                                      |     |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 150 %             | • Resistência à humidade             | bom |
| • Força de tensão       | 30 N/cm           | • Resistência à temperatura          | bom |
| • Força adesiva         | Forte adesividade | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Isento de solventes   | sim               | • Resistente à água                  | bom |
| • Rasgabilidade manual  | não               | • Resistente ao rasgo                | sim |
| • Resistência à abrasão | médio             |                                      |     |



# tesa<sup>®</sup> 63600

## Fita de PP metalizada ALU

Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=63600>