



tesa® Professional 53949

PV2 matt gaffer tape

Informação Produto

Descrição do produto

A fita para marcação de pavimentos 60760 da tesa® está disponível em diferentes cores e é a escolha ideal para quem quer realçar temporariamente áreas de trabalho ou para quem quer sinalizar perigos!

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido extrudido com PE | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 14 % | • Resistência à abrasão | bom |
| • Força de tensão | 85 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Rasgabilidade manual | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.) | bom, médio | • Resistente à água | bom |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=53949>