tesa® Professional 4411
Easy Cover® UV Precision

Informação Do Produto

Filme de cobertura 2 em 1

Descrição do produto

Easy Cover® 4411 UV Precision é uma combinação de um filme de PE e da fita tesa® Precision Mask Outdoor 4440, concebida para o mascaramento de grandes áreas num único passo de trabalho. Este produto é especialmente adequado para aplicações no exterior sempre que seja necessária uma aresta de pintura nítida e bem definida, sobretudo em superfícies como vidro, alumínio e madeira. Uma vez aplicado, a duração máxima de 26 semanas de aplicação no exterior proporciona um período de tempo confortável para realizar várias etapas de trabalho. O filme gofrado evita que a tinta escorra ou infiltre para a área protegida.

Características

- Solução de cobertura 2 em 1 que poupa tempo para profissionais: cobertura de grandes áreas e mascaramento preciso num único passo
- Combinação de filme de mascaramento em LDPE e tesa® precision crepe 4440 Outdoor UV PLUS integrado
- Ideal para obter arestas de pintura limpas e precisas no exterior
- Aplicação, entre outras, em vidro, alumínio e madeira
- 26 semanas de resistência aos raios UV

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Papel washi	• Espessura total	110 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	5 %	• Indicado para superfícies rugosas	bom
• Força de tensão	35 N/cm	• Material do revestimento de máscara	HDPE

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	1.8 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4411

tesa® Professional 4411
Easy Cover® UV Precision

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4411