



tesa® PRO 66751

Informação Produto

tesa PRO Mounting Outdoor - Fita adesiva de montagem forte, resistente às intempéries para uma vasta gama de aplicações

Descrição do produto

tesa PRO Mounting Outdoor

A tesa PRO Mounting Outdoor torna mais rápidos e fáceis os trabalhos de aplicação ao ar livre dos artesãos profissionais. A fita adesiva adere a superfícies particularmente complicadas como azulejos, tijolos, metal e plásticos duros com o seu forte e fiável poder de ligação. Atinja adesões duradouras e garanta artigos essenciais ao ar livre para os seus clientes, tais como caixas de correio ou números de casa com esta fita resistente aos raios UV, água e temperatura.

Fácil de usar: Aplicar em tiras verticais ao longo de todo o comprimento do objecto ou superfície. Pressione firmemente para baixo durante pelo menos cinco segundos.

Características

- Forte e durável: a fita tesa PRO Mounting Outdoor é a principal escolha de soluções de fixação para uma montagem fácil e estável de objectos no exterior - resistente a UV, água e temperatura
- A fita exterior suporta até 1 kg por cada 10 cm de fita - para objectos planos até 10 mm de espessura - adequada para a maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes - adere a azulejos, metal e à maioria dos plásticos
- Ideal para uso exterior: Fita adesiva dupla face forte para fixação externa segura, por exemplo, números de casas, caixas de correio e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho optimizado

Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para permitir que a fita de montagem desenvolva a sua força de vedação máxima, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Aplicar a fita dupla face para montagem na superfície mais áspera. Aplicar em tiras verticais e ao longo de todo o comprimento do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente na fita por pelo menos 5 segundos. Remova a película protetora e sem tocar na zona adesiva, coloque o objeto e pressione firmemente por pelo menos 5 segundos.
- Uma vez que as fitas de montagem se destinam a uso permanente, é possível que os resíduos de material possam permanecer no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.



tesa[®] PRO 66751

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| • Material do suporte | acrílico sólido | • Espessura total | 1140 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Poder adesivo da fita até | 10 KG/M |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência a químicos | bom | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66751>