tesa® PRO 66751

Informação Do Produto

Fita adesiva de montagem forte e resistente às intempéries, dupla face - para uma vasta gama de aplicações no exterior, resistente à temperatura

Descrição do produto

A tesa PRO Mounting Outdoor torna os trabalhos de aplicação no exterior de artesãos e artesãs profissionais mais rápidos e fáceis. A fita adere a superfícies particularmente complicadas como azulejos, tijolos, metal e plásticos rígidos, graças ao seu poder de colagem forte e fiável. Obtenha fixações duradouras e prenda com segurança itens essenciais no exterior para os seus clientes, como caixas de correio ou números de porta, com esta fita resistente aos raios UV, à água e à temperatura. Fácil de usar: aplique em tiras verticais ao longo de todo o comprimento do objeto ou da superfície. Pressione firmemente durante, pelo menos, cinco segundos.

Características

- Forte e durável: a fita de montagem tesa PRO Mounting Outdoor é a escolha principal em soluções de fixação para uma montagem em parede fácil e estável de objetos no exterior - resistente aos raios UV, à água e à temperatura
- A fita para exterior suporta até 1 kg por 10 cm de fita - para objetos planos até 10 mm de espessura - adequada para a maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes - adere a azulejos, metal e à maioria dos plásticos
- Ideal para utilização no exterior: fita adesiva forte de dupla face para uma fixação exterior segura, p. ex., números de porta, caixas de correio e muito mais
- Fácil de usar: a fita de montagem pode ser cortada em pequenas ou grandes peças individuais para uma tira adesiva no tamanho otimizado

Aplicações

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva toda a sua capacidade de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de pó, sujidade e gordura.
- Fixe primeiro a fita à superfície mais rugosa. Aplique em tiras verticais e ao longo de todo o comprimento do objeto ou da superfície.
- Pressione firmemente durante, pelo menos, cinco segundos. Retire a película protetora e, sem tocar na área adesiva exposta, coloque o objeto e mantenha-o firmemente pressionado durante, pelo menos, cinco segundos.
- Como as fitas de montagem se destinam a utilização permanente, podem ficar resíduos de material no objeto. Tente remover com o removedor de adesivo tesa.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico sólido	• Espessura total	1140 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Poder adesivo da fita até	10 KG/M

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Resistência à humidade muito bom
- Resistência a químicos bom
- Resistência ao envelhecimento (UV) muito bom

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=66751CTP