



tesa® PRO 66965

Informação Produto

tesa PRO Mounting Transparent - Fita adesiva de montagem cristalina e extra fina, dupla face
- Para interior e exterior

Descrição do produto

tesa PRO Mounting Transparent

Fixar objectos planos tanto em espaços interiores como exteriores: Utilizar em superfícies, tais como vidro, azulejos, madeira acabada e muitos tipos de plástico. A fita cristalina e extra fina pode resistir a temperaturas até 100°C. É resistente a danos causados pela humidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciadores e luz UV. Uma única fita de 10 cm pode suportar até 2 kg. É a solução perfeita para a montagem de artigos em superfícies transparentes e sólidas.

Aplicar em tiras verticais e ao longo de todo o comprimento do objecto ou superfície. Pressionar firmemente sobre a fita de montagem durante pelo menos cinco segundos.

Características

- Forte e durável: resistente à temperatura até 100°C a longo prazo, resistente a danos causados pela humidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciadores e luz UV
- Trabalha quase invisível: a fita transparente adere a superfícies lisas como vidro, azulejos, madeira e vários tipos de plásticos
- Ideal para uso interior e exterior: Fita adesiva dupla face forte para fixação segura de objectos planos, tais como letreiros, termómetros e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho optimizado

Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para permitir que a fita de montagem desenvolva a sua força de vedação máxima, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Prenda a fita à superfície mais áspera.
- Aplicar em faixas verticais ao longo de todo o comprimento do objeto ou superfície.
- Pressione com força por pelo menos 5 segundos.
- Para remover a fita de montagem, puxe-a suavemente e mantenha-a paralela à parede. Como as fitas de montagem são destinadas a uso permanente, é possível que os resíduos de material permaneçam no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.



tesa® PRO 66965

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PET | • Espessura total | 205 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Força de tensão | 20 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.