



tesa®

Informação Produto

BNR 56499, 56498

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido laminado com PE	• Tipo de massa adesiva	borracha sintética
• De base biológica (conteúdo biocarbono)	63 %	• Espessura total	175 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	18 %	• Remoção sem resíduos	no
• Força de tensão	41.5 N/cm	• Resistência à abrasão	good
• À prova de água	yes	• Resistência à humidade	yes
• Application temperature from	5 °C	• Resistência a químicos	medium
• Área de uso	In- and Outdoor	• Resistência ao envelhecimento (UV)	medium
• Embalagem ecológica	yes	• Resistente ao rasgo	yes
• Força adesiva	Standard adhesion	• Superfícies adequadas	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Isento de solventes	yes	• Temperatura de aplicação para	60 °C
• Rasgabilidade manual	good		

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>