



tesa® Professional 74922

Papel de proteção autoadesivo

Informação Produto

Papel de proteção autoadesivo tesa® – Para proteção e cobertura de grandes áreas

Descrição do produto

O papel de proteção autoadesivo tesa® é um papel kraft de qualidade profissional que é ideal para proteção e cobertura de grandes áreas durante trabalhos de pintura ou renovação. Oferece uma proteção suave e eficaz contra derrames de tinta e riscos em várias superfícies, tais como parapeitos de janelas, escadas, pavimentos e bancadas. Fácil de aplicar, reposicionar e remover sem deixar quaisquer resíduos de massa adesiva, proporcionando uma limpeza sem complicações.

sustentáveis aspectos

O papel de proteção autoadesivo tesa® é produzido com papel obtido de florestas geridas de forma responsável e de outras fontes controladas. Está em conformidade com as normas FSC® para papel reciclado, uma vez que é fabricado com 100% de fibras recicladas. Ao escolher este papel de proteção, está a apoiar ativamente a conservação das florestas e a fazer uma escolha ambientalmente responsável. Ajuda a conservar recursos valiosos e promove a reciclagem – ideal para os que valorizam a qualidade e a sustentabilidade nos seus projetos. Cubra as suas superfícies de forma responsável com o papel de proteção autoadesivo tesa®.

Aviso importante: A comunicação da certificação FSC® é estritamente limitada às organizações de vendas que são certificadas pela FSC® (FSC® C148769)

Características

- Aplicação fácil para proteger contra sujidade, pó e pequenos salpicos de tinta, mesmo nas superfícies mais sensíveis
- Remoção limpa durante até 1 mês, sem deixar resíduos
- Reposicionável várias vezes
- Totalmente revestido para melhor durabilidade e desempenho
- Papel kraft liso e espesso que evita a infiltração de tinta
- Âmbito de fornecimento: 1 x rolo de papel de proteção autoadesivo tesa®

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|
| • papel | De base biológica (conteúdo biocarbono) | • Espessura total | 140 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74922>



tesa® Professional 74922

Papel de proteção autoadesivo

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	1 %	• Peso do suporte	4 weeks
• Força de tensão	50 N/cm	• Remoção sem resíduos	sim
• Application temperature from	5 °C	• Removível sem resíduos após ...	90 days
• De fácil remoção	yes	dias	
• Indicado para superfícies rugosas	não	• Resistência à humidade	low
• Indicado para superfícies sensíveis	yes	• Resistência UV interior	90 g/m ²
• Isento de solventes	yes	• Resistente à água	no
• Material	Paper	• Resistente ao rasgo	no
• Material do revestimento de máscara	paper	• Temperatura de aplicação para	60 °C

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 0.4 N/cm

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

FSC® Certified

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74922>