



# tesa® Professional 4373 UV

## Informação Produto

### Descrição do produto

Esta película de proteção para pintura, extremamente resistente, conjuga uma película PE amiga do ambiente com uma fita altamente adesiva e resistente aos raios UV. Permite-lhe cobrir rebordos, janelas ou móveis num único passo, poupando tempo e dinheiro. Graças à qualidade superior da tesa, também evita retoques que representariam mais custos. Quando conjugada com a perícia dos trabalhadores, estapelícula de proteção para pintura com fita de revestimento especial para exteriores é o ponto de partida perfeito para trabalhos de pintura fantásticos que vão impressionar os seus clientes. Vantagens da película de proteção para pintura com fita de revestimento especial para exteriores: \* Proteção exterior \* A solução 2 em 1 para cobrir e proteger grandes áreas \* Para criar limites de pintura precisos \* Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas \* Ideal para proteger janelas aquando dos trabalhos de renderização, de reboco e de pintura \* Para aplicações exigentes e de longo prazo

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                  |                   |        |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | tecido           | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                                       |           |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 %    | • Indicado para superfícies rugosas   | muito bom |
| • Força de tensão       | 60 N/cm | • Material do revestimento de máscara | LDPE      |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.8 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4373 UV

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04373>