# tesa® Professional 4323

## Informação Do Produto

### Fita de mascaramento em papel de uso geral

### Descrição do produto

tesa® 4323 é uma fita de mascaramento standard para tarefas simples de pintura em interiores. Esta fita de mascaramento ligeiramente crepada e multiusos inclui uma massa adesiva de borracha natural e é perfeita para tarefas de pintura menos exigentes (por exemplo, em termos de resistência à temperatura). Esta fita de mascaramento em papel flexível cria arestas precisas durante os trabalhos de pintura, é simples de utilizar e pode ser removida facilmente no prazo de três dias.

### Características

- Aplicações em interiores
- Trabalhos de pintura
- Fixação de materiais de mascaramento
- Selagem, embalagem, marcação

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 125 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

### Propriedades / Valores de Desempenho

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 33 N/cm | | |

### Adesividade ao

| | |
|---|---|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |

**Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4323C**

# tesa® Professional 4323

Informação Do Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

**Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4323C**