



tesa[®] PRO 66728

Informação Produto

tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP - Fita adesiva profissional para interiores - Qualidade industrial

Descrição do produto

tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP

Ofereça aos seus clientes aderência de nível de qualidade industrial baseada em tecnologia de espuma acrílica com a tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP. A poderosa fita de montagem multiusos é adequada para trabalhos de aplicação em interiores. Assegura ligações seguras e duradouras graças ao seu comportamento viscoelástico. Esta fita industrial de alto desempenho é resistente a danos causados pela humidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciadores e luz UV. É exactamente o que a sua caixa de ferramentas precisa.

Fácil de aplicar: Para um poder de fixação total da fita, o objecto e a superfície devem estar livres de pó, sujidade e gordura.

Características

- Qualidade industrial: fita de nível superior com espuma acrílica inovadora, resistente a danos causados pela humidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciadores e luz UV
- Função de vedação: a solução profissional sela e protege contra a poeira e humidade - preenche lacunas em superfícies de vários materiais com características diferentes
- Ideal para uso interior: fita adesiva forte de dupla face para fixação segura de objectos planos, tais como sinais e muito mais
- Fácil de usar: a fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho optimizado

Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para que a fita de montagem possa desenvolver a sua força máxima de selagem, o objecto e a superfície devem estar isentos de pó, sujidade e gordura.
- Não tocar na superfície adesiva, pois pode comprometer a resistência do adesivo.
- Aplicar em bandas verticais ao longo de todo o comprimento do objecto ou da superfície.
- Premir firmemente o autocolante durante pelo menos 5 segundos.
- Para retirar a fita de montagem, puxe-a suavemente e mantenha-a paralela à parede. Como as fitas de montagem são destinadas a uso permanente, é possível que os resíduos de material permaneçam no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.



tesa[®] PRO 66728

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 800 µm |
| • Tipo de massa adesiva | foamed acrylic blend | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| • Resistência à humidade | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência a químicos | bom | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66728>