



tesa® PRO 66952

Informação Produto

tesa PRO Mounting Mirror - Fita de montagem resistente à humidade para instalação de espelhos sem parafusos

Descrição do produto

tesa PRO Mounting Mirror

tesa PRO Mounting Mirror é ideal para artesãos, quando os clientes não permitem a perfuração dentro de casa. A fita autocolante oferece uma fixação fiável mesmo em ambientes húmidos. A fita adesiva durável adere a superfícies lisas, tais como azulejos e prende objectos planos até 4 mm de espessura, como espelhos, no seu lugar. Com esta fita de dupla face na sua caixa de ferramentas, está pronto a satisfazer todos os desejos de colagem em interiores que um cliente possa ter.

Fácil de aplicar: Para um poder de fixação total da fita, o objecto e a superfície devem estar livres de pó, sujidade e gordura.

Características

- Adere de forma segura e firme mesmo em ambientes húmidos: Devido à sua elevada resistência à humidade, esta fita adesiva de instalação foi concebida para se fixar particularmente nos azulejos das casas de banho
- Fixação fiável sem furos permanentes: tesa PRO Mounting Mirror não requer o uso de parafusos, tampões ou pregos - a fixação de objectos mais pesados nunca foi tão fácil
- Pertence a qualquer caixa de ferramentas profissional: a fita adesiva espelhada dupla face da tesa simplifica o trabalho dos artesãos modernos em locais onde o aparafusamento não é uma opção
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho optimizado

Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para permitir que a fita de montagem desenvolva a sua força de vedação máxima, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Para remover a fita de montagem, puxe-a suavemente e mantenha-a paralela à parede.
- Uma vez que as fitas de montagem se destinam a uso permanente, é possível que os resíduos de material permaneçam no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa[®] PRO 66952

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| • Força de tensão | 10 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66952>