tesa® Professional 4365 Easy Cover® Precision

Informação Do Produto

2 em 1: Película de mascaramento com fita de mascarar para bordos de pintura nítidos

Descrição do produto

Temos o prazer de apresentar: a prática solução 2 em 1 para resultados precisos. A combinação de película de mascaramento transparente e flexível e da fita adesiva de elevada aderência Precision Mask® 4334 poupa tempo e esforço, porque a fita adesiva garante bordos de pintura extremamente nítidos e a película assegura que toda a área envolvente se mantém limpa – tudo num único passo de trabalho. A película de mascaramento profissional e a fita adesiva de alta qualidade, combinadas com a sua mestria, são a base ideal para um trabalho de pintura excecional que deixará os seus clientes extremamente satisfeitos.

Características

- Mascaramento em interiores
- Para aplicações de longa duração (até 6 meses)
- A solução 2 em 1 para mascarar e proteger grandes áreas
- Bordos planos e nítidos para pintura e lacagem
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
- Para trabalhos de pintura e lacagem de alta qualidade
- Para tarefas de pintura e técnicas de pulverização

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Papel washi	• Espessura total	90 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	4 %	• Indicado para superfícies rugosas	bom
• Força de tensão	30 N/cm		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	1.8 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4365

tesa® Professional 4365 Easy Cover® Precision

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=4365