



tesa® 60416

Informação Produto



Fita de embalagem silenciosa de poliéster reciclado

Descrição do produto

A tesa® 60416 é uma fita de fecho de caixas de cartão com um conteúdo total reciclado de 55% e um desempenho superior.

A tesa® 60416 consiste num suporte fino em PET 90% reciclado, feito a partir de resíduos pós-consumo (PCR), e num sistema de massa adesiva acrílica à base de água versátil e comprovado pela indústria. A tesa® 60416 apresenta um suporte forte e resistente a furos e uma massa adesiva resistente à temperatura, tornando este produto uma solução segura para aplicações de embalagens médias até 30 kg. Graças ao desenrolamento suave e silencioso, a tesa® 60416 contribui para um bom ambiente de trabalho. O suporte pode ser impresso com uma grande variedade de sistemas de tinta.

sustentáveis aspectos

- 55% de conteúdo reciclado total
- Suporte fabricado com 90% de PET reciclado a partir de resíduos pós-consumo
- A massa adesiva fácil de reciclar não perturba o processo de reciclagem do papel (método Ingede 12)
- Processo de produção sem solventes



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Desenrolamento suave e silencioso
- Suporte em PET forte, resistente a rasgos e furos
- Resistência à humidade e à temperatura
- Massa adesiva acrílica versátil à base de água

Aplicações

- Fecho de caixas de cartão para caixas de cartão leves e médias até 30 kg
- Ideal para aplicações manuais no setor do comércio eletrónico, da logística e da manufatura, onde é necessário um desenrolamento silencioso



tesa® 60416

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----------|
| • Material do suporte | filme PET | • Conteúdo de produto | Reciclado |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 90 % | • totalmente sustentável | |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Espessura total | 42 µm |

Variedade de produtos

- Cores disponibles transparent, white, brown

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| • Alongamento à ruptura | 100 % | • Peso da embalagem | Up to 30 kg |
| • Força de tensão | 45 N/cm | • Pode ser impresso | sim |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Rasgabilidade manual | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Informações de transporte | Temperature 0-70°C | | |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3 N/cm

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.



tesa® 60416

Informação Produto

Informação Adicional

- A fita pode ser eliminada juntamente com a caixa de cartão no contentor de recolha de papel

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60416>