



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Informação Produto

Fita de pintor de camada dupla para trabalhos de pintura eficientes

Descrição do produto

A tesa® 4460 2in1 Precision Mask poupa tempo e esforço aos pintores ao trabalharem com duas camadas diferentes de tinta, gesso ou selante. A fita de camada dupla só precisa de ser aplicada uma vez: depois de utilizar gesso, selante ou tinta, basta simplesmente retirar a camada superior, expondo a segunda camada e assegurando margens limpas após a pintura.

A fita 2in1 Precision Mask combina duas das populares fitas de precisão para pintores da tesa com um suporte Washi plano e particularmente resistente ao rasgo: A camada superior é a tesa(R) Precision Mask Outdoor, enquanto a segunda camada, com um desvio de 1 mm para assegurar uma cobertura ideal e margens de pintura planas, é a tesa(R) Precision Mask Standard. A 2in1 Precision Mask é resistente à intempérie e aos raios UV durante 26 semanas e pode ser cortada à mão, não sendo necessárias tesouras.

Características

- Poupa tempo e esforço: mascarar uma vez, utilizar duas vezes
- Manuseamento fácil e fluido devido à elevada conformabilidade e facilidade de corte manual
- Fácil remoção da camada superior graças à aba de descolamento integrada
- Ideal para margens de pintura bem definidas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Espessura total 300 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| • Alongamento à ruptura | 4 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 70 N/cm | • Resistência UV | 26 weeks |
| • Margens pintadas definidas | muito bom | | |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04460>