



tesa[®] Professional 4470

Máscara de Precisão Bi-adesiva

Informação Produto

Máscara de Precisão Bi-adesiva para personalizar a sua área de mascaramento

Descrição do produto

Com a Fita de Mascaramento de Precisão Bi-adesiva tesa[®] 4470 pode proteger não só as margens, como também áreas muito maiores, independentemente da respetiva forma. Basta criar a proteção à medida, utilizando o material da sua preferência e colando-o ao segundo lado da fita, garantindo assim margens limpas e reduzindo consideravelmente a necessidade de retrabalhos. A fita é fácil de remover e é também adequada para trabalhos no exterior, uma vez que é resistente aos raios UV e muito durável. A fita de precisão para pintores tesa[®] 4470 consiste numa base especial Washi plana e particularmente resistente ao rasgo. Permite criar margens de pintura particularmente precisas, nítidas e limpas.

Características

- Aplicação no interior e no exterior
- Mascaramento de grandes áreas para as suas necessidades individuais
- Ideal para margens de pintura bem definidas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Espessura total 160 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 5 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 35 N/cm | • Resistência UV | 26 |
| • Margens pintadas definidas | muito bom | | |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 1.8 N/cm



tesa[®] Professional 4470

Máscara de Precisão Bi-adesiva

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04470>