



tesa® 4380

Informação Produto

Mascaramento de grandes áreas para o processo de pintura em dois tons em automóveis

Descrição do produto

O filme de proteção contra pulverização excessiva da tesa® é um filme translúcido que pode ser pintado e é resistente ao rasgo, para mascarar grandes áreas no processo de pintura automóvel, de modo a evitar pulverização de tinta em excesso. Evita que a área pintada com a cor base (carroçaria ou tejadilho) seja pulverizada durante a aplicação da cor de contraste.

Oferecemos o nosso filme de proteção contra o excesso de pulverização como uma solução tesa® RollMasker específica e personalizada numa variedade de tamanhos para proteger vários tipos de veículos.

- Fácil de cortar: sim
- Retirar a fita de máscara: depois da estufa
- Robustez: boa

Características

- O filme duradouro proporciona uma excelente adesão para o excesso de pulverização
- Reduz os custos associados à remoção do excesso de pulverização
- Resistência à temperatura até 195 °C (curto prazo)
- O nosso filme não pegajoso especialmente formulado para altas temperaturas oferece uma excelente adesão à pintura e ao excesso de pulverização de tinta.
- O filme adere ao veículo, o que facilita o seu manuseamento.
- Resiste à descamação da tinta e permite uma remoção rápida e limpa, de uma só vez.
- A boa resistência ao rasgo mantém o filme intacto durante a pintura
- tesa® RollMasker é uma solução “dois em um” de fita de máscara de alta qualidade combinada com o nosso filme de proteção especial para mascarar grandes áreas de forma delicada e economizadora de tempo.

Aplicações

Mascaramento de grandes áreas para o processo de pintura em dois tons em automóveis

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| • Tipo de massa adesiva | nenhum | • Espessura total | 30 µm |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-------------------|---------|
| • Força de tensão | 25 N/cm |
|-------------------|---------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04380>



tesa® 4380

Informação Produto

Informação Adicional

Tamanhos disponíveis:

Filme 4380 HT RM de 1500MX1520MM

Filme 4380 HT RM de 1500MX1820MM

Filme 4380 HT RM de 1500MX1620MM

Filme 4380 HT RM de 1000MX2350MM

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04380>