

tesa® Masking Perfect Perfect+

Informação Do Produto

BNR 56536, 56538, 56537, 56539, 56559

Descrição do produto

tesa® Fita de Mascaramento Perfect+ é uma fita de alta qualidade para diferentes trabalhos de pintura em interiores. O suporte em papel Washi original garante grande precisão para bordas de pintura planas e definidas em todas as aplicações. É versátil e adere a várias superfícies, como paredes rebocadas e papel de parede, além de ser fácil de remover. Não deixa vestígios: a remoção sem resíduos é eficaz por até 2 meses em ambientes internos. Fabricada com papel proveniente de florestas geridas de forma responsável e de outras fontes controladas, tesa® Fita de Mascaramento Perfect+ garante resultados ideais.

sustentáveis aspectos

A Fita de Mascaramento tesa® Perfect+ é feita com papel proveniente de florestas manejadas de forma responsável e de outras fontes controladas.

Características

- Ideal para tarefas de pintura de alta qualidade em interiores: Obtenha resultados superiores sem respingos de tinta
- Papel Washi original: Alta qualidade para bordas de tinta nítidas, limpas e bem definidas
- Remoção sem resíduos por até 2 meses em ambientes internos
- Flexível: Adapta-se bem a uma variedade de superfícies – paredes finamente rebocadas, papel de parede, vidro, alumínio, PVC rígido e madeira
- Compatível com todos os tipos de tintas, vernizes e esmaltes
- Fácil de usar: tesa® Fita de Mascaramento Perfect+ é prática e resistente ao rasgo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 32 N/cm | • Removível sem resíduos após ... | 60 dias |
| • Área de uso | Interior | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Rasgabilidade manual | sim | | |

Certificados

Certificado de acordo com
FSC® C148769

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=4336DIY>

tesa[®] Masking Perfect Perfect+

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

