

tesa® 60013

Informação Do Produto



tesa® 60013 – Fita de Papel Reforçada Autoadesiva

Descrição do produto

tesa® 60013 é uma fita de embalagem de papel com alta adesão que apresenta um suporte de papel reforçado com fibra de vidro biaxial e um sistema adesivo de borracha sintética isento de solventes. O papel provém de florestas bem geridas e de outras fontes controladas, sendo reforçado com uma tela de fibra de vidro. Isto torna este produto a solução perfeita para aplicações de embalagem onde é necessário um fecho seguro. Para além disso, a nossa borracha sintética proporciona aderência imediata elevada e excelente desempenho de colagem numa grande variedade de qualidades de cartão. tesa® 60013 é um produto ideal para o fecho de caixas de cartão para cargas pesadas.

sustentáveis aspectos

- Produção isenta de solventes
- Adesivo amigo da reciclagem não interfere no processo de reciclagem do papel



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Melhor escolha de fita de papel para caixas de cartão pesadas até 25kg
- Suporte de papel altamente resistente ao rasgo devido ao reforço em fibra de vidro
- Aderência imediata elevada e excelente desempenho de colagem mesmo em superfícies de cartão exigentes

Aplicações

- Adequada para aplicações de embalagem para cargas pesadas (até 25 kg)
- Adequada para dispensação manual e automática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- Cores disponibles
- castanho

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa[®] 60013

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	6 %	• Desenrolamento silencioso	sim
• Força de tensão	125 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Aplicação automática	sim	• Peso da embalagem	Até 25 kg
• Baixa força de desenrolamento	sim	• Rasgabilidade manual	não

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 12 N/cm

Certificados

Certificado de acordo com
INGEDE12

Informação Adicional

A aplicação da fita é preferencialmente realizada à temperatura ambiente. Uma vez aplicada, a tesa[®] 60013 apresenta um bom desempenho em toda a faixa normal de temperaturas em condições típicas de transporte e armazenamento.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>