

tesa® 4204 PV5

Informação Do Produto

Fita adesiva transparente para embalagens

Descrição do produto

As propriedades do adesivo permitem uma boa aderência em todos os tipos de superfícies e garantem uma selagem eficaz.

tesa® 4204 PV5 pode ser utilizada em todos os dispensadores de secretária comuns.

Características

- A estabilidade ao envelhecimento permite longos períodos de armazenamento das caixas seladas, bem como um desempenho superior no exterior.
- Comparativamente à maioria das outras fitas acrílicas à base de água de PP, a tesa® 4204 PV 5 apresenta uma melhor fixação do adesivo, reduzindo o risco de resíduos após a remoção.
- Como o produto é livre de cloro e baseado apenas em derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é ambientalmente amigável.
- O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será interrompido, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

tesa® 4204 PV5 é recomendada como fita de selagem para pequenas caixas, sacos, latas e tambores ou para fixação de folhas de plástico.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 150 % | • Força de tensão | 50 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3,2 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa[®] 4204 PV5

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

