

tesa® 4204 PV5

Informação Do Produto

Fita adesiva transparente para embalagens

Descrição do produto

As propriedades do adesivo permitem uma boa aderência em todos os tipos de superfícies e garantem uma selagem eficaz.

A tesa® 4204 PV5 pode ser utilizada em todos os dispensadores de secretária comuns.

Características

- A estabilidade ao envelhecimento permite longos períodos de armazenamento das caixas seladas, bem como um desempenho superior no exterior.
- Em comparação com a maioria das outras fitas acrílicas à base de água de PP, a tesa® 4204 PV 5 apresenta uma melhor ancoragem do adesivo, o que reduz o risco de resíduos de adesivo após a remoção.
- Como o produto não contém cloro e é baseado apenas em derivados de óleo mineral, a eliminação através de tratamento térmico é amiga do ambiente.
- O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será prejudicado, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

A tesa® 4204 PV5 é recomendada como fita de selagem para pequenas caixas, sacos, latas e tambores, ou para fixação de folhas de plástico.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 150 % | • Força de tensão | 50 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3,2 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4204 PV5

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>