

tesa® 4713

Informação Do Produto



tesa® 4713 – Fita de Embalagem com Papel de Fontes Responsáveis

Descrição do produto

tesa® 4713 é uma fita de embalagem de uso geral, composta por um suporte de papel crepe fino e adesivo de borracha natural. O suporte em papel da tesa® 4713 é fabricado com papel proveniente de florestas bem geridas, certificadas, e de outras fontes controladas (FSC® C148769). O sistema adesivo de borracha natural oferece boa adesão a várias superfícies, bem como boa pegajosidade.

sustentáveis aspectos



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicações

- Fecho de caixas de cartão
- Adequada para embalagens leves
- Boa adesão em cartão reciclado
- Exibição de marca e fins publicitários
- Adequada para dispensadores manuais e automáticos
- Fita compatível com reciclagem de acordo com o método INGEDE 12

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 125 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------|
| • Cores disponíveis | branco |
|---------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Aplicação automática | sim | | |

tesa® 4713

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 2.8 N/cm

Informação Adicional

tesa® 4713 está disponível nas cores camurça (castanho) e branco.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4713>