tesa® 4342
Precision Mask

Informação Do Produto

Para Bordas de Pintura Nítidas, Limpas e Planas

Descrição do produto

tesa® Precision Mask 4342 é uma fita Washi fabricada na Alemanha.

É especialmente indicada para utilização em pintura arquitetónica, naval, ferroviária e em várias outras áreas onde são exigidos resultados de qualidade.

Características

- Combina um suporte de papel plano com um adesivo acrílico e foi concebida para trabalhos de mascaramento precisos, garantindo linhas de pintura nítidas, limpas e planas.
- É a solução ideal para aplicações de pintura e envernizamento exigentes.
- O adesivo acrílico resistente ao envelhecimento possui excelente aderência, proporciona uso exterior até 3 semanas e resistência à temperatura até 120 °C / 1 h ou 150 °C / 0,5 h para trabalhos de pintura com secagem posterior em estufa.

Aplicações

- Garante linhas de pintura nítidas, limpas e planas
- Ideal para aplicações de mascaramento em 2 tons
- Adequada para uso com tintas e vernizes à base de água e solventes
- Mascaramento exterior até 3 semanas
- Mascaramento interior até 2 meses
- Resistência à temperatura até 120 °C / 1 h ou 150 °C / 0,5 h

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Papel washi	• Espessura total	85 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	10 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	32 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	150 °C

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	1.5 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4342

tesa® 4342
Precision Mask

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4342