

tesa® 4342 Precision Mask

Informação Do Produto

Para Bordas de Pintura Precisas, Limpa e Planas

Descrição do produto

tesa® Precision Mask 4342 é uma fita Washi fabricada na Alemanha.

É especialmente adequada para utilização em pintura arquitetónica, aplicações navais, ferroviárias e em vários outros setores onde são exigidos resultados de qualidade.

Características

- Combina um suporte de papel plano com um adesivo acrílico e foi concebida para trabalhos de mascaramento precisos, assegurando linhas de pintura definidas, limpas e planas.
- É a solução ideal para aplicações exigentes de pintura e envernizamento.
- O adesivo acrílico resistente ao envelhecimento apresenta uma excelente aderência, permitindo uso no exterior até 3 semanas, combinado com resistência à temperatura até 120 °C / 1 h ou 150 °C / 0,5 h para trabalhos de pintura a spray com secagem posterior em estufa.

Aplicações

- Garante linhas de pintura precisas, limpas e planas
- Ideal para aplicações de mascaramento a duas cores
- Adequada para utilização com tintas e vernizes à base de água e solventes
- Mascaramento exterior até 3 semanas
- Mascaramento interior até 2 meses
- Resistência à temperatura até 120 °C / 1h ou 150 °C / 0,5 h

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 32 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 150 °C |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4342>



tesa® 4342

Precision Mask

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4342>