

tesa® 6500

Informação Do Produto



Dispenser Manual de Fita Adesiva para Embalagem de Baixo Ruído

Descrição do produto

O tesa® 6500 LowNoise é um dispensador manual de fita adesiva para embalagens premium, indicado para fitas de embalagem ruidosas e de desenrolar fácil. Projetado especificamente para reduzir o ruído ao desenrolar, cria um ambiente de trabalho mais silencioso. Com características como punho ergonómico antiderrapante, parafuso de controlo de tensão ajustável e lâmina retrátil com aba de pressão, garante uma selagem de caixas fácil, eficiente e segura.

Características

- Tecnologia de redução de ruído minimiza o som do desenrolar da fita, tornando o dispensador ideal para ambientes de trabalho sensíveis
- Punho ergonómico antiderrapante para uma pega segura e confortável
- Lâmina retrátil garante corte seguro e reduz o risco de lesões
- Controlo de tensão ajustável para desenrolar a fita com maior precisão

Aplicações

- Perfeito para aplicações industriais e comerciais de embalagem onde é necessário um ambiente de baixo ruído.
- Otimizado para utilização com fita adesiva de embalagem tesa® 60418 PET reciclada.
- Indicado para tarefas de selagem de caixas nos setores de logística, expedição e embalamento.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-------|
| • Controle de tensão | yes | • Largura do rolo máx. | 50 mm |
| • Diâmetro máx. do núcleo | 3 | • Material | Metal |
| • Lâmina serrilhada | sim | | |

Informação Adicional

- Instruções de utilização: Para usar a função de baixo ruído, coloque a bobine de fita no dispensador, passe-a primeiro pelo lado de trás na alavanca de redução de ruído, depois encaminhe-a para o rolo aplicador preto.
- Desenvolvido para fitas de fácil desenrolamento. Se pretender usar o dispensador para fitas silenciosas com força de desenrolamento superior, não utilize a alavanca de redução de ruído e conduza a fita diretamente até ao rolo aplicador. Não recomendado para fitas com força de desenrolamento muito elevada.
- Diâmetro máximo exterior da bobine: 125 mm

tesa[®] 6500

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6500>