

tesa[®] 4848 PV1



Informação Do Produto

Filme transparente de protecção de superfícies para grandes áreas em aplicações automóveis e de pintura

Descrição do produto

tesa[®] 4848 PV1 é um filme autoadesivo transparente de protecção de superfícies, fabricado em PE e revestido com um adesivo acrílico resistente ao envelhecimento. Permite a protecção de grandes áreas contra sujidade e danos. O filme é fácil de aplicar e protege uma vasta gama de superfícies sensíveis (por exemplo, vidro, eloxal, plástico) contra sujidade, muitos produtos químicos, humidade, danos e contaminação de qualquer tipo. O filme de protecção de superfícies é resistente aos UV, pode ser utilizado durante quatro semanas e é fácil de remover.

Características

- Filme fino e transparente
- Resistência aos UV permite utilização no exterior durante quatro semanas
- Adesivo sensível com baixa força de aderência
- Muito versátil em termos de superfícies que podem ser protegidas

Aplicações

tesa[®] 4848 PV1 é muito versátil para aplicações interiores e exteriores na indústria automóvel e de pintura. Exemplos de aplicações:

- Mascaramento de grandes superfícies de vidro para trabalhos de pintura
- Protecção de alcatifas em automóveis

Para garantir o melhor desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos), de modo a recomendar o produto adequado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 12 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|---------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa[®] 4848 PV1

Informação Do Produto

Informação Adicional

As aplicações no exterior exigem muito das fitas autoadesivas e requerem uma maior precisão no teste dos substratos. Especialmente substratos antigos e envelhecidos – em particular o PVC e metais revestidos – podem provocar resíduos ou marcas fantasma após a remoção.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4848>